

Dodatek za porezavo
je dodan (1 mm)



Navodila za pripravo datoteke (nalepke/etikete poljubne oblike)

Dodatek za porezavo (bleed 1 mm)

Grafični elementi segajo do roba nalepke, morajo imeti dodatek, ki sega najmanj 1 mm preko končnega formata izdelka.

Varno območje (margin 2 mm)

Besedila, kontaktne podatke, logotipe in druge pomembne elemente pomaknite vsaj 2 mm navznoter od roba izdelka.

Linija za izrez

Linija za izrez mora biti pripravljena v vektorski obliki. Pripravljena naj bo na ločeni plastnici (Layerju), v Spot barvi, ki jo poimenujete „CUT“.

Barvni prostor (CMYK)

Grafike naj bodo pripravljene v CMYK barvnem prostoru - ne smejo biti v RGB barvnem prostoru, ali z vključenimi Pantone barvami. Enobarvne površine naj ne vsebujejo manj kakor 5% posamezne barve. Če naročate tisk posebne barve ali parcialnega UV laka, naj bo to področje shranjeno na ločeni plastnici (layer-ju) in spremenjeno v Spot barvo.

Ločljivost (200-300 dpi)

Če vaša grafika vsebuje rasterske slike, naj bodo uporabljene kvalitetne slike v originalni ločljivosti vsaj 300 dpi. Pri pripravi grafik se pogosto uporabijo tudi slike z nižjo ločljivostjo, vendar če je ta nižja od 200 dpi, je to lahko opazno na končnem izdelku.

Besedila

Velikost pisav naj ne bo manjša od 5 pt. Besedila pred oz. ob izvozu spremenite v krivulje.

Format datoteke (PDF)

Datoteko za tisk shranite v PDF formatu. Datoteko pripravite na točen format (1:1), skladen z naročenim izdelkom.

Kako izvoziti PDF datoteko

Pri izvozu datoteke uporabite nastavitve:

- Pisave izvozite s funkcijo embedded fonts ali pa vklopite funkcijo pretvorbe v krivulje (Convert all text to curves).
- Ločljivost naj bo nastavljena na 300 dpi.
- Izvozni barvni prostor naj bo CMYK (ne sme biti RGB).
- Preverite, da se z datoteko izvozi dodatek za porezavo (bleed).
- Kot barvni standard za tisk na premazne papirje uporabite nastavev FOGRA39 (ISO Coated v2), za tisk na nepremazne in reciklirane papirje pa FOGRA47 (PSO Uncoated ISO12647).
- Priporočamo, da datoteko shranite z standardom PDF/X-1a:2001.

Po izvozu ponovno preverite datoteko in se prepričajte, da ste zadovoljni z rezultatom.

Opozorilo:

Natisnili bomo tudi datoteke, ki niso pripravljene v skladu z zgornjimi navodili, vendar v tem primeru ne moremo zagotavljati optimalnih rezultatov tiska.

Nasvet:

Če niste prepričani v pravilno pripravljenost vaše datoteke, priporočamo, da ob naročilu izdelka izberete **napredni pregled/korekcija datotek**. Če datoteka to dopušča, bomo v tem primeru za vas odpravili nekatere osnovne nepravilnosti v vaši datoteki, ali vas bomo na njih pred tiskom opozorili.

Prikaz pravilno pripravljene datoteke preverite na naslednjih straneh >



Prikaz pravilne priprave grafike

VERSA[®]PRINT

Vse linije, okvirje in navodila je potrebno
pred izvozom datoteke pobrisati.
Izvozi se samo vaša grafika za tisk
in „CUT“ linija za izrez.

Varno območje brez tekstov, logotipov in drugih pomembnih vsebin (2 mm)

The logo features a large, rounded shape with a white center. The top-left corner is a dark grey semi-circle, and the bottom-left corner is an orange semi-circle. A thin pink line outlines the entire shape. The text is centered in the white area.

**Prikaz pravilno
izvožene datoteke**

VERSA**PRiNT**

The logo is contained within a white, rounded shape that resembles a speech bubble or a document page. The top-left corner of this shape is folded over, revealing a dark grey layer underneath a red layer. The bottom-left corner is folded over, revealing a solid orange layer. The text is centered within the white area.

**Končni izdelek
po porezavi**

VERSA**PRiNT**